

## Hochdruckreiniger

Typ	Fördermenge l/h max.	Arbeitsdruck bar max.	Wasser-Temp. °C max.	Pumpen- drehzahl 1/min	Normal- spannung	Antriebsart	Anschluss- leistung kW	Antriebs- leistung kW	Thermoeffekt	Gewicht kg
<b>Elektromotoren Kaltwasser-Geräte Kompaktklasse</b>										
OERTZEN C.X305	600	160	-	2.800	230 V / 1-50 Hz	Elektro	3	-	-	24
OERTZEN C.X322	960	190	-	1.420	400 V / 3-50 Hz	Elektro	5,1	-	-	75
OERTZEN C210-16 E	960	210	-	1.450	400 V / 3-50 Hz	Elektro	6,4	-	-	68
<b>Elektromotoren Kaltwasser-Geräte bis 190 bar</b>										
OERTZEN C140-12 E	720	140	-	1.420	230 V / 1-50 Hz	Elektro	3,5	-	opt.	39,5
OERTZEN C170-9 E	540	170	-	1.420	230 V / 1-50 Hz	Elektro	3,5	-	opt.	39,5
OERTZEN C150-21 E	1.260	160	-	1.420	400 V / 3-50 Hz	Elektro	6,5	-	+	85
OERTZEN C120-50 E	3.000	120	-	1.400	400 V / 3-50 Hz	Elektro	12,5	-	+	126
<b>Elektromotoren Kaltwasser-Geräte ab 200 bis 400 bar</b>										
OERTZEN C210-30 E	1.800	210	-	1.400	400 V / 3-50 Hz	Elektro	12,5	-	+	126
OERTZEN C230-15 E	900	230	-	1.420	400 V / 3-50 Hz	Elektro	6,5	-	+	85
OERTZEN C230-21 E	1.260	230	-	1.440	400 V / 3-50 Hz	Elektro	8,9	-	+	108
OERTZEN C310-21 E	1.260	310	-	1.400	400 V / 3-50 Hz	Elektro	12,5	-	+	126
OERTZEN C385-21 E	1.260	385	-	1.450	400 V / 3-50 Hz	Elektro	17,6	-	+	164
<b>Elektromotoren Kaltwasser-Geräte ab 500 bar</b>										
OERTZEN C500-16 E	960	500	-	1.450	400 V / 3-50 Hz	Elektro	17,6	-	+	168
OERTZEN C500-27 E	1.620	500	-	1.450	400 V / 3-50 Hz	Elektro	28	-	+	260
OERTZEN C1000-16 E	960	1.000	-	980	400 V / 3-50 Hz	Elektro	33	-	-	460
<b>Elektromotoren Heißwasser-Geräte</b>										
OERTZEN H120-9 E.D	540	120	140	2.800	230 V / 1-50 Hz	Elektro + Diesel	2,8	-	-	80
OERTZEN H170-13 E.D	780	170	130	2.800	400 V / 3-50 Hz	Elektro + Diesel	4,3	-	-	90
OERTZEN H180-15 E.D	900	180	140	1.400	400 V / 3-50 Hz	Elektro + Diesel	5,2	-	-	120
OERTZEN H210-15 E.D	900	210	140	1.420	400 V / 3-50 Hz	Elektro + Diesel	6,9	-	-	145
OERTZEN H200-21 E.D	1.260	200	140	1.400	400 V / 3-50 Hz	Elektro + Diesel	8,5	-	-	172
<b>Stationärgeräte</b>										
OERTZEN C.S140-12 E	720	120	-	1.420	400 V / 3-50 Hz	Elektro	3,5	-	+	52
OERTZEN C.S170-9 E	540	170	-	1.420	400 V / 3-50 Hz	Elektro	3,5	-	+	52
OERTZEN C.S120-15 E	900	120	-	1.420	400 V / 3-50 Hz	Elektro	6,5	-	+	96
OERTZEN C.S120-21 E	1.260	120	-	1.420	400 V / 3-50 Hz	Elektro	6,5	-	+	96
OERTZEN C.S210-15 E	900	210	-	1.420	400 V / 3-50 Hz	Elektro	6,5	-	+	96
OERTZEN H.S160-16 E.D	960	160	140	1.420	400 V / 3-50 Hz	Elektro + Diesel	7,2	-	-	201
OERTZEN H.S165-18 E.D	1080	165	140	1.420	400 V / 3-50 Hz	Elektro + Diesel	7,2	-	-	201
OERTZEN C.S210-21 E	1.260	210	-	1.440	400 V / 3-50 Hz	Elektro	8,9	-	+	102
OERTZEN C.S120-30 E	1.800	120	-	1.400	400 V / 3-50 Hz	Elektro	12,5	-	+	128
OERTZEN C.S120-50 E	3.000	120	-	1.400	400 V / 3-50 Hz	Elektro	12,5	-	+	146
OERTZEN C.S210-30 E	1.800	210	-	1.400	400 V / 3-50 Hz	Elektro	12,5	-	+	128
OERTZEN C.S310-21 E	1.260	310	-	1.400	400 V / 3-50 Hz	Elektro	12,5	-	+	128
OERTZEN C.S310-21 E	1.260	310	-	1.400	400 V / 3-50 Hz	Elektro	12,5	-	+	128
OERTZEN H.S170-9 E	540	170	delta 35	1.450	400 V / 3-50 Hz	Elektro	28	-	-	90
<b>Verbrennungsmotoren Kaltwasser-Geräte</b>										
OERTZEN C210-15 D	900	210	-	1.450	-	Diesel	-	6,8	+	126
OERTZEN C230-15 P	900	250	-	3.400	-	Benzin	-	8,7	-	79
OERTZEN C230-21 P	1.260	230	-	1.420	-	Benzin	-	10,3	+	105
OERTZEN C200-21 P	1.260	200	-	1.420	-	Benzin	-	10,3	+	66
OERTZEN C250-15 P	900	250	-	3.400	-	Benzin	-	10,4	+	81
OERTZEN C310-21 P	1.260	310	-	1.420	-	Benzin	-	16,9	+	160
OERTZEN C210-30 P	1.800	210	-	1.420	-	Benzin	-	16,9	+	160
OERTZEN C385-21 P	1.260	385	-	1.420	-	Benzin	-	16,9	+	160
OERTZEN C500-16 P	960	500	-	1.420	-	Benzin	-	16,9	+	166
OERTZEN C500-17 D	1.020	500	-	1.450	-	Diesel	-	18,6	+	350
OERTZEN C500-33 D*	1.980	500	-	1.450	-	Diesel	-	37,3	+	725
OERTZEN C1000-20 D*	1.200	1.000	-	1.450	-	Diesel	-	37,3	-	725
<b>Verbrennungsmotoren Heißwasser-Geräte Kompaktklasse</b>										
OERTZEN H180-18 P.D	1.080	180	98	1.450	-	Benzin + Diesel	-	11,7	+	360
OERTZEN H300-21 D	1.260	300	95	1.450	-	Diesel	-	18	+	423
<b>Trailer</b>										
OERTZEN H.T350-23 D	1.380	350	120	1.750	-	Diesel	-	26	+	900
OERTZEN H.T500-30 D	1.800	500	120	1.750	-	Diesel	-	33	+	1.050
<b>Hotboxen</b>										
OERTZEN H.B 250	540 - 1.260	230	150	-	230 V / 1-50 Hz	Elektro + Diesel	-	-	-	105
OERTZEN H.B 520	600 - 1.260	500	150	-	230 V / 1-50 Hz	Elektro + Diesel	-	-	-	108
OERTZEN H.B 20	540 - 1.260	20	120	-	230 V / 1-50 Hz	Elektro + Diesel	-	-	-	93
<b>Sonderanwendungen</b>										
OERTZEN C200-21 Z	1.260	200	-	540	-	Zapfwelle	-	-	-	50

\* Keine EU-Zulassung