

Abpumpen von Flüssigkeiten



Angeschlossen an den Hochdruckreiniger, fördert der Schlammsauger nach dem Venturi-Prinzip (Unterdruck) Schlamm und Flüssigkeiten bis zu einer Höhe von 5 m (abhängig von der Leistung des angeschlossenen Hochdruckreinigers). Restlose Absaugung für Tanks, Fässer, Gruben, Schächte und mehr. Saugschlauch-Durchmesser 1 1/2", Schlauchlänge 3,5 m.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Hochdruck-Schlammsauger 05	710.800.410

Zusatzausstattungen HD-Geräte



Zubehör, das die dauerhafte Zuverlässigkeit der Hochdruckreiniger gewährleistet und Reinigungsvorgänge so effektiv und wirtschaftlich wie möglich gestaltet.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Fahrwagen Profi (312/314)	710.000.193
Fahrwagen Umbausatz Profi (312/314)	710.001.111
Rotorbürste (Langhaar)	710.800.010
Anlaufstrom-Begrenzer 230 V / 50 Hz	710.000.879



OSP Spezial-Hypoid-Pumpenöl 1 l Flasche	710.801.099
OSP Spezial-Hypoid-Pumpenöl 5 l Gebinde	710.802.003
OSX Pumpenöl 1 l Gebinde	710.802.008
OSM Spezial-Motorenöl 1 l Flasche	710.801.098
OSM Spezial-Motorenöl 5 l Gebinde	710.802.005
Flüssigthärter 1 l Gebinde	710.730.029